


### Produktgruppe MFCSW

Gelenk-Maschinenfüße aus glasfaserverstärktem Polyamid mit Edelstahlgewinde, Fuß/Gewinde Abdeckung, optional mit Anti-Slip-Platte (A)




#### Standardfarben

- schwarz

#### Material

- Gewinde: AISI 304 (A2)
- Fuß: glasfaserverstärktes Polyamid (PA-GF)
- Anti-Slip-Platte: NBR 70 Shore



#### Produktinformationen

- Es sind zwei vorbereitete Anschraubbohrungen (geschlossen) vorhanden.
- Der Maschinenfuß kann Neigungen bis zu 16° auf Böden und Geräten ausgleichen.
- Die Belastbarkeit der Schraube (Knicklänge!) kann geringer sein als in der Tabelle angegeben.
- Verpackungsindustrie, Förderanlagen, Automatisierungsindustrie, Bütische, Aluminiumprofile
- Lebensmittelindustrie

#### Produktvarianten auf Anfrage

- Lieferung mit zusätzlicher Stahlmutter möglich.
- Maschinenfuß mit Edelstahlgewinde AISI 316 (A4)

| A  | D   | d    | F max. | H  | H1 | M   | SW | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
|----|-----|------|--------|----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| mm | mm  | mm   | kg     | mm | mm |     | mm | mm | mm  | mm  | mm  | mm  |
| 54 | 83  | 8,5  | 1400   | 25 | 35 | M12 | 9  | x  | x   | x   |     |     |
| 54 | 83  | 8,5  | 1400   | 25 | 35 | M16 | 13 |    | x   |     |     |     |
| 54 | 83  | 8,5  | 2000   | 25 | 35 | M16 | 13 |    | x   | x   | x   |     |
| 54 | 83  | 8,5  | 2000   | 25 | 37 | M20 | 17 |    | x   | x   | x   | x   |
| 54 | 83  | 8,5  | 2000   | 25 | 37 | M24 | 20 |    | x   | x   | x   | x   |
| 73 | 103 | 12,5 | 3000   | 26 | 36 | M16 | 13 |    | x   | x   | x   |     |
| 73 | 103 | 12,5 | 3000   | 26 | 36 | M20 | 17 |    | x   | x   | x   | x   |
| 73 | 103 | 12,5 | 3000   | 26 | 36 | M24 | 20 |    | x   | x   | x   | x   |
| 87 | 123 | 12,5 | 3500   | 29 | 39 | M16 | 13 |    | x   | x   | x   |     |
| 87 | 123 | 12,5 | 3500   | 29 | 41 | M20 | 17 |    | x   | x   | x   | x   |
| 87 | 123 | 12,5 | 3500   | 29 | 41 | M24 | 20 |    | x   | x   | x   | x   |
| 87 | 123 | 12,5 | 3500   | 29 | 41 | M30 | 26 |    | x   | x   | x   | x   |

#### Bestellbeispiel

- Gruppe + D + M + Gewindelänge ---> MFCSW 83 M16x 100 (A)