


### Produktgruppe RJAF

Justierstopfen für Rundrohre mit einteiligem Außenkörper, gespritztem Gewinde und Filzgleitfläche




#### Standardfarben

- schwarz RAL 9005

#### Material

- Grundkörper: Polyamid 6 (PA 6)
- Gleitfläche: synthetischer Nadelfilz (PEs)



• Das Justieren der Füße muss im unbelasteten Zustand erfolgen. • Die angegebene axiale, statische Belastbarkeit bezieht sich auf eine 10 mm herausgedrehte und vollflächig aufliegende Schraube. • Die Justierstopfen sind als Lastleiter nicht geeignet. • Die Justierstopfen sind nicht für dynamische Belastungen vorgesehen.

• \*) K = zweigeteilt montierter Außenkörper

• \*\*) = Die Lamellenform der Mutter kann geschlossen oder unterbrochen sein

• Bitte beachten Sie die Materialhinweise für Polyamid (PA).

#### Produktvarianten auf Anfrage

- Weitere Größen
- Andere Sonderausführungen

| Bestellnummer                  | D  | D1 | F max. | H  | H1 | H2 | L    | L1 | M   | SW | t     |
|--------------------------------|----|----|--------|----|----|----|------|----|-----|----|-------|
|                                | mm | mm | kg     | mm | mm | mm | mm   | mm |     | mm | mm    |
| RJAF 30x1-1,5 / M22x25 / 8k    | 30 | 25 | 300    | 5  | 5  | 3  | 19,7 | 29 | M22 | 28 | 1-1,5 |
| RJAF 30x1-1,5 / M22x60 / 8k    | 30 | 25 | 300    | 5  | 5  | 3  | 19,7 | 60 | M22 | 28 | 1-1,5 |
| RJAF 30x1,5-2 K / M22x25 / 8 * | 30 | 25 | 250    | 5  | 5  | 3  | 27   | 29 | M22 | 28 | 1,5-2 |
| RJAF 32x1,5-2 / M22x25 / 8k ** | 32 | 25 | 300    | 5  | 5  | 3  | 19,7 | 29 | M22 | 28 | 1,5-2 |
| RJAF 32x1,5-2 / M22x60 / 8k ** | 32 | 25 | 300    | 5  | 5  | 3  | 19,7 | 60 | M22 | 28 | 1,5-2 |
| RJAF 35x2-2,5 / M22x25 / 8k    | 35 | 25 | 300    | 5  | 5  | 3  | 92,3 | 29 | M22 | 28 | 2-2,5 |
| RJAF 35x2-2,5 / M22x60 / 8k    | 35 | 25 | 300    | 5  | 5  | 3  | 29,3 | 60 | M22 | 28 | 2-2,5 |
| RJAF 35x1,5-2 / M22x25 / 8k    | 35 | 25 | 300    | 5  | 5  | 3  | 29,3 | 29 | M22 | 28 | 1,5-2 |
| RJAF 35x1,5-2 / M22x60 / 8k    | 35 | 25 | 300    | 5  | 5  | 3  | 29,3 | 60 | M22 | 28 | 1,5-2 |
| RJAF 38x1,5-2 / M22x25 / 8k    | 38 | 25 | 300    | 5  | 5  | 3  | 29,3 | 29 | M22 | 28 | 1,5-2 |
| RJAF 38x1,5-2 / M22x60 / 8k    | 38 | 25 | 300    | 5  | 5  | 3  | 29,3 | 60 | M22 | 28 | 1,5-2 |
| RJAF 40x2-2,5 / M22x25 / 8k ** | 40 | 25 | 300    | 5  | 5  | 3  | 29,3 | 29 | M22 | 28 | 2-2,5 |
| RJAF 40x2-2,5 / M22x60 / 8k ** | 40 | 25 | 300    | 5  | 5  | 3  | 29,3 | 60 | M22 | 28 | 2-2,5 |
| RJAF 40x1,5-2 / M22x25 / 8k ** | 40 | 25 | 300    | 5  | 5  | 3  | 29,3 | 29 | M22 | 28 | 1,5-2 |
| RJAF 40x1,5-2 / M22x60 / 8k ** | 40 | 25 | 300    | 5  | 5  | 3  | 29,3 | 60 | M22 | 28 | 1,5-2 |
| RJAF 45x1,5-2 / M30x30 / 8k    | 45 | 25 | 300    | 5  | 5  | 3  | 29,3 | 31 | M30 | 41 | 1,5-2 |
| RJAF 50x1,5-2 / M30x30 / 8k    | 50 | 25 | 300    | 5  | 5  | 3  | 29,3 | 31 | M30 | 41 | 1,5-2 |