


### Produktgruppe VG/RE

Gewindestopfen für Rechteckrohre mit gespritztem Kunststoffgewinde




#### Standardfarben

- schwarz RAL 9005

#### Material

- Polyamid (PA)



### Produktinformationen

- Die Stopfen sind für den Einsatz in Rohren oder gleichwertigen Bohrungen mit freiem Durchgang entsprechend der lichten Nennweite von mindestens Schaftlänge vorgesehen.
- Aus produktionstechnischen Gründen kann ein Restanguss die Schaftlänge überragen.
- Bitte beachten Sie in der Artikelkategorie "Verbindungselemente" unsere Rohrverbindungsgruppen RVB 90 und RVB 180.

| Bestellnummer        | A  | B  | F max. | H  | L  | L1   | M   | t     |
|----------------------|----|----|--------|----|----|------|-----|-------|
|                      | mm | mm | kg     | mm | mm | mm   |     | mm    |
| VG 40x20x1,5-2 / M8  | 40 | 20 | 200    | 5  | 24 | 14,5 | M8  | 1,5-2 |
| VG 40x25x1,5-2 / M8  | 40 | 25 | 200    | 5  | 24 | 14,5 | M8  | 1,5-2 |
| VG 40x30x1,5-2 / M8  | 40 | 30 | 200    | 5  | 24 | 14,5 | M8  | 1,5-2 |
| VG 50x20x1,5-2 / M8  | 50 | 20 | 200    | 5  | 24 | 14,5 | M8  | 1,5-2 |
| VG 50x25x1,5-2 / M8  | 50 | 25 | 200    | 5  | 24 | 14,5 | M8  | 1,5-2 |
| VG 50x30x1-1,5 / M8  | 50 | 30 | 200    | 5  | 24 | 14,5 | M8  | 1-1,5 |
| VG 50x30x1,5-2 / M8  | 50 | 30 | 200    | 5  | 24 | 14,5 | M8  | 1,5-2 |
| VG 60x25x1,5-2 / M8  | 60 | 25 | 200    | 5  | 24 | 14,5 | M8  | 1,5-2 |
| VG 60x30x1,5-2 / M8  | 60 | 30 | 200    | 5  | 24 | 14,5 | M8  | 1,5-2 |
| VG 60x40x1,5-2 / M8  | 60 | 40 | 200    | 5  | 24 | 14,5 | M8  | 1,5-2 |
| VG 40x20x1,5-2 / M10 | 40 | 20 | 200    | 5  | 24 | 14,5 | M10 | 1,5-2 |
| VG 40x25x1,5-2 / M10 | 40 | 25 | 200    | 5  | 24 | 14,5 | M10 | 1,5-2 |
| VG 40x30x1,5-2 / M10 | 40 | 30 | 200    | 5  | 24 | 14,5 | M10 | 1,5-2 |
| VG 50x20x1,5-2 / M10 | 50 | 20 | 200    | 5  | 24 | 14,5 | M10 | 1,5-2 |
| VG 50x25x1,5-2 / M10 | 50 | 25 | 200    | 5  | 24 | 14,5 | M10 | 1,5-2 |
| VG 50x30x1-1,5 / M10 | 50 | 30 | 200    | 5  | 24 | 14,5 | M10 | 1-1,5 |
| VG 50x30x1,5-2 / M10 | 50 | 30 | 200    | 5  | 24 | 14,5 | M10 | 1,5-2 |
| VG 60x25x1,5-2 / M10 | 60 | 25 | 200    | 5  | 24 | 14,5 | M10 | 1,5-2 |
| VG 60x30x1,5-2 / M10 | 60 | 30 | 200    | 5  | 24 | 14,5 | M10 | 1,5-2 |
| VG 60x40x1,5-2 / M10 | 60 | 40 | 200    | 5  | 24 | 14,5 | M10 | 1,5-2 |
| VG 40x30x1,5-2 / M12 | 40 | 30 | 200    | 5  | 24 | 14,5 | M12 | 1,5-2 |



# Walter Bethke GmbH & Co. KG

Technische Kunststoff - und Hybridprodukte

| Bestellnummer        | A  | B  | F max. | H  | L  | L1   | M   | t     |
|----------------------|----|----|--------|----|----|------|-----|-------|
|                      | mm | mm | kg     | mm | mm | mm   |     | mm    |
| VG 50x30x1-1,5 / M12 | 50 | 30 | 200    | 5  | 24 | 14,5 | M12 | 1-1,5 |
| VG 50x30x1,5-2 / M12 | 50 | 30 | 200    | 5  | 24 | 14,5 | M12 | 1,5-2 |
| VG 60x30x1,5-2 / M12 | 60 | 30 | 200    | 5  | 24 | 14,5 | M12 | 1,5-2 |
| VG 60x40x1,5-2 / M12 | 60 | 40 | 200    | 5  | 24 | 14,5 | M12 | 1,5-2 |