


### Produktgruppe 88 ISK

Stellschrauben mit achteckigem Kunststofffuß (Gewinde umspritzt) und Innensechskant im Gewindeende




#### Standardfarben

- schwarz

#### Material

- Fuß: Polyamid (PA)
- Gewinde: Stahl verzinkt



- Die axiale, statische Tragfähigkeit mit einer komplett flach aufliegenden Schraube beträgt 500 kg.
- 6 mm Vierkant in der Fußunterseite

#### Produktvarianten auf Anfrage

- Weitere Abmessungen
- Edelstahlschrauben
- Kunststoffteller in Sonderfarben nach RAL-System

| Bestellnummer      | F max.<br>kg | H<br>mm | L<br>mm | M   | SW<br>mm | SW1<br>mm |
|--------------------|--------------|---------|---------|-----|----------|-----------|
| 88-27/9 M10x25 ISK | 400          | 9       | 21      | M10 | 27       | 4         |
| 88-27/9 M10x30 ISK | 400          | 9       | 26      | M10 | 27       | 4         |
| 88-27/9 M10x40 ISK | 400          | 9       | 36      | M10 | 27       | 4         |
| 88-27/9 M10x50 ISK | 400          | 9       | 46      | M10 | 27       | 4         |
| 88-27/9 M10x60 ISK | 400          | 9       | 56      | M10 | 27       | 4         |