


Produktgruppe KKSGF

Ellipsoid förmige Klemmschalengleiter mit geräuschkämpfender Filzgleitfläche




Standardfarben

- schwarz RAL 9005

Material

- Grundkörper: Polyamid 6 (PA 6)
- Gleitfläche: Wollfilz



- Für die Serien KKSGx bestehen Schutzrechte.

Produktvarianten auf Anfrage

- Sonderfarben (Farben, Mindestmengen, Rüstkosten, Preiszuschläge)

Bestellnummer	Bohrungs-Ø	D	D1	D2	D3	H	H1	L
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
KKSGF 20	5,8-5,9	5,7	18-20	28	15	5,5	19	25
KKSGF 22	5,8-5,9	5,7	21-24	28,5	20	4,5	20,5	26,5
KKSGF 24	5,8-5,9	5,7	23-24	33,5	20	5	22	30,5
KKSGF 25	5,8-5,9	5,7	24-26	34	20	4,5	22	31,5
KKSGF 28	5,8-5,9	5,7	27-29	36	25	5	24	33,5
KKSGF 30	5,8-5,9	5,7	30-32	40	25	5	24,5	34,5
KKSGF 32	5,8-5,9	5,7	32-34	41,5	25	5	27	36
KKSGF 35	6,5-6,6	6,4	34-36	44,5	25	5,5	27,5	38,5