


Produktgruppe 74

Stellschrauben mit rundem Kunststofffuß und angespritztem Sechskant (Gewinde umspritzt)




Standardfarben

- schwarz

Material

- Gewinde: Stahl verzinkt
- Fuß: Polyamid (PA)



- Die axiale, statische Fußbelastung gilt für eine vollkommen ebene Standfläche.
- 8 mm Vierkant in der Fußunterseite

Produktvarianten auf Anfrage

- Weitere Schraubenabmessungen
- Edelstahlschrauben
- Der Innensechskant im Gewindeende hat die Abmessungen M8/SW 4, M10/ SW 5
- Kunststoffteller in Sonderfarben nach RAL-System

| Bestellnummer | D | F max. | H | H1 | L | M | SW |
|----------------|----|--------|----|------|----|-----|----|
| | mm | kg | mm | mm | mm | | mm |
| 74-35 / M8x25 | 35 | 400 | 11 | 16,5 | 16 | M8 | 17 |
| 74-35 / M8x30 | 35 | 400 | 11 | 16,5 | 21 | M8 | 17 |
| 74-35 / M8x40 | 35 | 400 | 11 | 16,5 | 31 | M8 | 17 |
| 74-35 / M8x50 | 35 | 400 | 11 | 16,5 | 41 | M8 | 17 |
| 74-35 / M10x25 | 35 | 500 | 11 | 16,5 | 16 | M10 | 17 |
| 74-35 / M10x30 | 35 | 500 | 11 | 16,5 | 21 | M10 | 17 |
| 74-35 / M10x40 | 35 | 500 | 11 | 16,5 | 31 | M10 | 17 |
| 74-35 / M10x50 | 35 | 500 | 11 | 16,5 | 41 | M10 | 17 |
| 74-35 / M10x60 | 35 | 500 | 11 | 16,5 | 51 | M10 | 17 |