


Produktgruppe MFPA

Gelenk-Maschinenfüße aus glasfaserverstärktem Polyamid mit verzinktem Stahlgewinde, optional mit Anti-Slip-Platte (A)





Standardfarben

- schwarz

Material

- Gewinde: Stahl verzinkt
- Fuß: glasfaserverstärktes Polyamid (PA-GF)
- Anti-Slip-Platte: NBR 70 Shore



Produktinformationen

- Je nach Größe des Gewindes oder des Fußdurchmessers ist der Maschinenfuß mit einer beidseitigen Fase oder mit einem Sechskant als Schlüsselfläche versehen.
- Der Maschinenfuß kann Bodenunebenheiten bis zu 30° ausgleichen.
- Die Belastbarkeit der Schraube (Knicklänge!) kann geringer sein als in der Tabelle angegeben.
- Verpackungsindustrie, Förderanlagen, Automatisierungsindustrie, Bürotische, Aluminiumprofile

Produktvarianten auf Anfrage

- Lieferung mit zusätzlicher Stahlmutter möglich.

D	F max.	H	H1	M	SW	25	50	75	100	125	150	175	200
mm	kg	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
40	1000	16,5	27	M8	12	x	x	x	x				
40	1000	16,5	27	M10	12	x	x	x	x	x			
40	1000	16,5	27	M12	12	x	x	x	x	x			
50	1100	20	30	M10	14	x	x	x	x	x			
50	1100	20	30	M12	14	x	x	x	x	x			
50	1100	20	30	M14	14	x	x	x	x	x			
65	1100	23	33	M10	14		x	x	x	x			
65	1100	23	33	M12	14		x	x	x	x			
65	1500	23	33	M14	14		x	x	x	x	x		
65	1500	23	33	M16	16		x	x	x	x	x	x	
65	1500	23	37	M20	17			x	x	x	x	x	x

Bestellbeispiel

- Gruppe + D + M + Gewindelänge ---> MFPA 40 M 8 x 25 (A)