


Produktgruppe LS

Stellschrauben mit Sechskant-Kunststofffuß (Gewinde umspritzt)




Standardfarben

- schwarz

Material

- Gewinde: Stahl verzinkt
- Fuß: Polyethylen (PE)



Produktvarianten auf Anfrage

- Weitere Schraubenabmessungen
- Edelstahlschrauben
- Innensechskant im Gewindeende

Bestellnummer	H	L	M	SW
	mm	mm		mm
LS 20 / M8x20	8,5	15	M8	20
LS 20 / M8x30	8,5	25	M8	20
LS 20 / M8x40	8,5	35	M8	20
LS 20 / M8x50	8,5	45	M8	20
LS 25 / M8x20	8,5	15	M8	25
LS 25 / M8x30	8,5	25	M8	25
LS 25 / M8x40	8,5	35	M8	25
LS 25 / M8x50	8,5	45	M8	25
LS 25 / M10x20	8,5	15	M10	25
LS 25 / M10x30	8,5	25	M10	25
LS 25 / M10x40	8,5	35	M10	25
LS 25 / M10x50	8,5	45	M10	25
LS 30 / M8x20	8,5	15	M8	30
LS 30 / M8x30	8,5	25	M8	30
LS 30 / M8x40	8,5	35	M8	30
LS 30 / M8x50	8,5	45	M8	30
LS 30 / M10x20	8,5	15	M10	30
LS 30 / M10x30	8,5	25	M10	30
LS 30 / M10x40	8,5	35	M10	30
LS 30 / M10x50	8,5	45	M10	30