



Produktgruppe MFTM

Maschinenfüße aus Edelstahl mit Dichtungsbuchse und vulkanisierter Gummistellfläche



Material

- Grundkörper: AISI 304 (A2)
- Gummi: NBR 90 Shore



Produktinformationen

- Der Maschinenfuß hat eine Dichtungsbuchse, die Teile des Gewindes abdeckt. Im Inneren der Buchse ist ein O-Ring eingearbeitet. Der Dichtungsring verhindert das Eindringen von Schmutz, indem er sich mechanisch mit der Gewindeoberfläche verbindet. So werden die strengsten gesetzlichen Hygienevorschriften erfüllt.
- Die abgerundete Form und der verdeckte Übergang vom Fuß zum Gewinde erleichtern die Reinigung.
- Der Maschinenfuß kann Bodenunebenheiten bis zu 5° ausgleichen.
- Die Belastbarkeit der Schraube (Knicklänge!) kann geringer sein als in der Tabelle angegeben.
- Das Zeichenmaß "L2" entspricht dem maximal nutzbaren Hub in mm.
- Pharmaindustrie, Lebensmittelindustrie, Getränkeindustrie, Molkereien, chemische Industrie

Produktvarianten auf Anfrage

- Maschinenfuß aus Edelstahl AISI 316 (A4)
- Gummiplatte aus weißem EPDM (hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und chemische Entfetter)

| Bestellnummer | D | D1 | F max. | H | H1 | L | L1 | L2 | M | SW | SW1 |
|--------------------|-----|----|--------|----|----|-----|----|----|-----|----|-----|
| | mm | mm | kg | mm | mm | mm | mm | mm | | mm | mm |
| MFTM 75 / M16x125 | 75 | 25 | 2000 | 18 | 28 | 125 | 60 | 40 | M16 | 16 | 20 |
| MFTM 100 / M16x150 | 100 | 25 | 3000 | 23 | 38 | 150 | 60 | 40 | M16 | 17 | 20 |
| MFTM 100 / M20x150 | 100 | 30 | 3000 | 23 | 38 | 150 | 60 | 40 | M20 | 17 | 26 |
| MFTM 100 / M24x150 | 100 | 35 | 3000 | 23 | 38 | 150 | 60 | 40 | M24 | 20 | 30 |
| MFTM 100 / M30x150 | 100 | 42 | 3000 | 23 | 38 | 150 | 60 | 40 | M30 | 26 | 36 |
| MFTM 120 / M20x150 | 120 | 30 | 4000 | 23 | 38 | 150 | 60 | 40 | M20 | 17 | 26 |
| MFTM 120 / M24x150 | 120 | 35 | 4000 | 23 | 38 | 150 | 60 | 40 | M24 | 20 | 30 |
| MFTM 120 / M30x150 | 120 | 42 | 4000 | 23 | 38 | 150 | 60 | 40 | M30 | 26 | 36 |
| MFTM 150 / M20x150 | 150 | 30 | 5000 | 23 | 44 | 150 | 60 | 40 | M20 | 17 | 26 |
| MFTM 150 / M24x150 | 150 | 35 | 5000 | 23 | 44 | 150 | 60 | 40 | M24 | 20 | 30 |
| MFTM 150 / M30x150 | 150 | 42 | 5000 | 23 | 44 | 150 | 60 | 40 | M30 | 26 | 36 |